



Дизельная электростанция Glevera АДМ-20-Т400

Конструктивные особенности ДГУ

- ❖ Высокое качество и надежность.
- ❖ Конструктивно обеспечивается простота запуска и технического обслуживания.
- ❖ Высокопроизводительный дизельный двигатель с водяным охлаждением.
- ❖ Бесщеточный промышленный генератор переменного тока с AVR.
- ❖ Прочная, сварная, стальная рама-основание с встроенным топливным баком и заливной горловиной.
- ❖ Сигналы тревоги по высокой температуре, низкому давлению масла, низкому уровню топлива и отключении.
- ❖ Двигатель заправлен маслом и охлаждающей жидкостью.
- ❖ Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя.
- ❖ Цифровой указатель уровня топлива на ЖК дисплее контр.
- ❖ Подогреватели топливного бака и масла двигателя (опция).

Панель управления

- ❖ Автоматический выключатель (защиты генератора).
- ❖ Зарядное устройство и АКБ.
- ❖ Кнопки аварийной остановки, светозвуковая сигнализация.
- ❖ Мультиязычный, многофункциональный контроллер панели управления оснащен цифровым ЖК – дисплеем с простой, интуитивно понятной навигацией меню контроля управления генераторной установкой, как в ручном, так в автоматическом режимах.
- ❖ Ручное программирование контроллера на панели управления
- ❖ Функция записи неисправностей в память контроллера.
- ❖ Модуль дистанционного управления с GSM модем (опция).

Шумоизолирующий кожух

- ❖ Технологически обеспечивается низкий уровень шума.
- ❖ 5-6 дверный кожух обеспечивает удобный доступ для технического обслуживания.
- ❖ Точки подъема встроены в раму и кожух.
- ❖ Прочная и сверхстойчивая к коррозии конструкция.
- ❖ Негорючий шумоизолирующий материал.
- ❖ Система отвода и подавления шума выхлопных газов установлена внутри кожуха.
- ❖ Вибропоглощающие амортизаторы.

* Резервный источник питания (ESP):

Аварийное питание при различной электрической нагрузке. Перегрузка не допускается.

** Основной источник питания (PRP):

Номинальная мощность при различной электрической нагрузке на неограниченный период времени. Допускает перегрузка 10% мощности 1 час каждые 12 часов.

Общие данные

Резервная мощность (ESP)*	кВА / кВт	28 / 22
Основная мощность (PRP)**	кВА / кВт	25 / 20
Ток (ESP)*	А	36
Напряжение - Частота	В - Гц	400 / 230 - 50
Кол-во фаз - Коэфф. Мощн.	cosφ	3 - 0,8

Двигатель

Двигатель (марка / модель)	MM3	Д-246
Система воздухозабора		Атмосферный
Рабочий объем цилиндров	л	4,75
Кол-во / расположение цилиндров		4 / рядное
Диаметр и ход поршня	мм x мм	110 x 125
Степень сжатия		16:1
Количество оборотов	об. / мин	2200
Охлаждение		Водяное
Объем охлаждающей жидкости	л	18
Объем масла	л	12
Электропитание	(DC) - В	24
Расход топлива при 100 % нагрузке	л / ч	7,0
Расход топлива при 75 % нагрузке	л / ч	5,5
Расход топлива при 50 % нагрузке	л / ч	4,3
Отбор мощности на вентилятор	кВт	3,7
Объем топливного бака	л	200

Альтернатор

Модель альтернатора	LINZ ELECTRIC	Pro18S B/4
Тип альтернатора	Саморегулир.	Бесщёточный
Номинальная мощность	кВА	25
Напряжение - Частота	В - Гц	400 / 230 - 50
Точность регулирования напряжения	%	+/- 1.0
Класс изоляции / защиты		H / IP 21
КПД генератора, при 100% нагрузки	%	86,5

Габариты и вес

ДГУ открытое исполн.	Д x Ш x В / Вес	810 x 1020 x 1550 мм. / 960 кг
----------------------	-----------------	--------------------------------

Дистрибьютор в России и странах СНГ:

Prime Motor
 Moscow, Russian Federation
 Tel: +7(495) 741-83-56
 E-mail: info@primemotor.ru
www.primemotor.ru